



CEMENTOS CAPA, S.L.
Plaza Carlos Cano s/n. Edif. Brisas 6. 1º
04006 Almería
(ESPAÑA/SPAIN/ESPAGNE/ ESPANHA)

EN 998-1:2018
07
250010

**MORTERO PARA REVOCO DE USO GENERAL / GENERAL PURPOSE
RENDERING MORTAR / MORTIER D'ENDUIT D'USAGE GÉNÉRAL /
ARGAMASSAS DE REBOCO DE USO GERAL / ARGAMASSA PARA REVOCO DE
USO GERAL**

GP-CS IV-W2

**Mortero de revoco-enlucido, para exteriores e interiores, utilizado para terminación de
muros, pilares y tabiques / Rendering and plastering mortar, for outdoor and indoor,
used for finishing of walls, pillars and walls / Mortier d'enduit, extérieur et intérieur,
utilisé pour la finition de les murs, les colonnes et les partitions / Argamassa de
estuque, para exterior e interior, para acabamento de paredes, pilares e divisórias**

Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu / Reacção ao fogo: **Clase A1/Class A1**

Absorción de agua / Water Absorption / Absorption d'eau / Absorção de água: **≤ 0,2 Kg/m² min^{0.5}**

Permeabilidad al vapor de agua / Water vapour permeability / Perméabilité à la vapeur d'eau /
Permeabilidades ao vapor de agua (μ): **≤ 8 (μ)**

Adhesión / Adhesion / Adhérence / Aderência: **≥ 0,45 N/mm² FP:A**

Conductividad térmica/densidad / Thermal conductivity/density / Conductivité thermique/densité /
Condutibilidade térmica/densidade: **0,67 W/mK (valor tabulado/tabulated value/valeur pondérée/
valor tabelado)**

Emisión de Sustancias Peligrosas / Emission of dangerous substances / Émissions de
substances dangereuses / Émissions de substances dangereuses: ver ficha de seguridad / see
MSDS / reportez-vous à la fiche signalétique du produit / consultar ficha de segurança



Jose Manuel González López

Director General

Almería 1 de Enero del 2019