



aplica Hidrofugante Fachadas

HYDROFUGE FAÇADES
INCOLORE EN PHASE SOLVANT

- Hydrofuge superficiel
- Spécial Façades
- Effet perlé

DESCRIPTION

Aplica Hidrofugante est un imperméabilisant prêt à l'usage, à base de siloxanes dissout au solvant, pour la protection transparente et invisible. Traitement imperméable de surfaces exposées à la pluie : béton, mortier, brique, tuile, fibrociment, etc., et en général de surfaces absorbantes d'origine minérale. Évite la formation d'impuretés et la prolifération de champignons et d'algues.

SUPPORTS

Béton de tout type.
Enduits minéraux.
Ouvrages en maçonnerie.
Pierres naturelles.
Revêtements monocouche.

MODE D'EMPLOI



- 1 La surface à traiter doit être sèche et exempte de poussière, de graisses et d'efflorescences. Réparer les fissures éventuelles du support avec du mortier de réparation.
- 2 Appliquer au pinceau, au rouleau ou de façon mécanique (sulfateuse).
- 3 Appliquer sur des sections continues, en évitant de traiter des zones dispersées. Il est conseillé d'appliquer deux couches (frais sur frais).

APPLICATIONS

Spécialement conçu pour la protection et la décoration de façades, sur les matériaux employés couramment dans la construction. Excellent comportement face aux alcalis. Imperméable à la pluie, empêche l'absorption capillaire. Incolore, ne modifie pas l'aspect du support. Durabilité élevée.

Améliore la résistance aux cycles de gel-dégel. Admet toute peinture plastique. Réduit les efflorescences et les sels superficiels. Permet la transpiration du support. Maintient la propreté du support.

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer sur les supports en plâtre ni sur de la peinture plastique.
- Sur les pierres naturelles, il est conseillé de faire un essai pour vérifier si la teinte est altérée.
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C, ni en plein soleil ou en cas de risque de pluie.
- Éviter de laisser l'emballage ouvert.
- Le produit doit être stocké à un endroit protégé du soleil et à des températures inférieures à 30°C.
- Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer avec un autre solvant ni avec de l'eau.

aplica Hidrofugante Fachadas

HYDROFUGE FAÇADES INCOLORE EN PHASE SOLVANT



PRÉSENTATION

aplica Hidrofugante Fachadas récipients métalliques de 20 litres.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Aspect	Liquide transparent incolore
Densité	0,87 ± 0,03 g/cm
Séchage	8 heures
Viscosité (à 24°C)	Similaire à l'eau
Teneur en substance active	15%

Rendement

Fibrociment	2,5 - 0,45 L /m ²
Mortiers	2,5 - 0,45 L /m ²
Revêtements minéraux	0,15 - 2 L /m ²
Briques	0,4 - 2 L /m ²
Pierre naturelle	0,05 - 3 L /m ²

REMARQUE

Les recommandations d'emploi sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Les données techniques ont été obtenues dans des conditions normales de laboratoire et peuvent varier en fonction des conditions de mise en chantier. Sachant que nous ne pouvons contrôler les conditions d'application, l'entreprise dégage toute responsabilité concernant les informations figurant sur cette fiche.