



**CEMENTOS CAPA, S.L.**  
Muelle Cierre de Ribera-Poniente, s/n.  
Puerto de Almería, 04002 Almería  
(ESPAÑA/SPAIN/ESPAGNE/ESPANHA)  
0370

EN 12004:2007+A1:2012  
07  
212060

**ADHESIVO CEMENTOSO / CEMENTITIOUS ADHESIVE /  
MORTIER-COLLE À BASE DE CIMENT /ADHESIVO CIMENTÍCIO**

**C2 FT S1**

Adhesivo para baldosas cerámicas para su colocación en paredes y suelos en interior y exterior.  
Cement-based adhesive for laying ceramic tiles indoors and outdoors, onto walls and floors.  
Mortier-colle amélioré pour pose intérieure et extérieure de carrelage céramique sur les murs et les sols.  
Cimento cola para aplicação de cerâmica em paredes e pavimentos interiores e exteriores.

Reacción al fuego/Reaction to fire/Réaction au feu/Reacção ao fogo: **Clase A1/Class A1/Classe A1.**

Adherencia inicial a tracción/Initial tensile adhesion strength/Adhérence initiale par traction/ Aderência inicial à tracção: **≥ 1,0 N/ mm<sup>2</sup>**

Adherencia 6h a tracción/Initial tensile adhesion strength 6h /Adhérence 6h initiale par traction/ Aderência 6h inicial à tracção: **≥ 0,5 N/ mm<sup>2</sup>**

**Durabilidad/Durability/Durabilité/Durabilidade** (adherencia a tracción/tensile adhesion strength/adhérence par traction/aderência à tracção): **≥ 1,0 N/ mm<sup>2</sup>**

Tras envejecimiento térmico/After the action of heat/Après vieillissement thermique/Após envelhecimento con calor: **≥ 1,0 N/ mm<sup>2</sup>**

Tras inmersión en agua/After water inmersión/Après inmersión dans l'eau/Após imersão em água: **≥ 1,0 N/ mm<sup>2</sup>**

Tras ciclos hielo-deshielo/After freeze-thaw cycles/Après cycles de gel-dégel/Após ciclos de gelo-degelo: **≥ 1,0 N/ mm<sup>2</sup>**

Emisión de Sustancias Peligrosas/Emission of dangerous substances/Émissions de substances dangereuses/Emissões de substâncias perigosas: ver ficha de seguridad/see MSDS/reportez-vous à la fiche signalétique du produit/consultar ficha de segurança.



Jose Manuel González López

Director General

Almería 1 de Abril del 2022

