



CEMENTOS CAPA, S.L.
Muelle Cierre de Ribera-Poniente, s/n.
Puerta de Almería, 04002 Almería
(ESPAÑA/SPAIN/ESPAGNE)

EN 998-2:2010
06
203020

**MORTERO DE ALBAÑILERÍA PARA USO CORRIENTE GM7,5 / GENERAL
PURPOSE MASONRY MORTAR GM7,5 / MORTIER DE MONTAGE DES
ÉLÉMENTS DE MAÇONNERIE D'USAGE COURANT GM7,5 / ARGAMASSA DE
ALVENARIA PARA USO CORRENTE GM 7,5.**

**Mortero para albañilería utilizado en muros, pilares y tabiques / Masonry
mortar for walls, columns and partitions / Mortier de maçonnerie pour les
murs, poteaux et cloisons / Argamassa para alvenaria usada em paredes,
pilares e divisórias**

Resistencia a compresión / Compressive strength / Résistance en compression / Resistência á
compressão: $\geq 7,5 \text{ N/mm}^2$

Proporción de componentes / Proportion of components / Proportion de composants / Proporção de
componentes : **Cemento/Cement/Ciment/Cimento:13%. Áridos/Aggregates/Agrégats/Árido: 87%.**
Materia Orgánica/Organic Material/Materielle Organique / Matéria Orgânica: < 0,1%

Contenido en cloruros / Contents of chlorides / Teneur en chlorures / Conteúdo de cloreto : $\leq 0,01\%$

Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu / Reacção ao fogo: **Clase A1/Class A1.**

Absorción de agua / Water Absorption / Absorption d'eau / Absorção de água: $\leq 0,4 \text{ Kg/m}^2 \text{ min}^{0.5}$

Permeabilidad al vapor de agua / Water vapour permeability / Perméabilité à la vapeur d'eau (μ): **15/35**
Emisión de Sustancias Peligrosas / Emission of dangerous substances / Émissions de substances
dangereuses / Émissions de substances dangereuses: ver ficha de seguridad / see MSDS / reportez-
vous à la fiche signalétique du produit / consultar ficha de segurança



Jose Manuel González López

Director General

Almería 1 de Abril del 2022

