



**CEMENTOS CAPA, S.L.**  
Muelle Cierre de Ribera-Poniente, s/n.  
Puerto de Almería, 04002 Almería.  
(ESPAÑA/SPAIN/ESPAGNE)

**EN 998-2:2010**  
**06**  
**200051**

**MORTERO DE ALBAÑILERÍA PARA USO CORRIENTE GM12,5 / GENERAL PURPOSE MASONRY MORTAR GM12,5 / MORTIER DE MONTAGE DES ÉLÉMENTS DE MAÇONNERIE D'USAGE COURANT GM12,5 / ARGAMASSA DE ALVENARIA PARA USO CORRENTE GM12,5.**

**Mortero para albañilería utilizado en muros, pilares y tabiques / Masonry mortar for walls, columns and partitions / Mortier de maçonnerie pour les murs, poteaux et cloisons / Argamassa para alvenaria usada em paredes, pilares e divisórias**

Resistencia a compresión / Compressive strength / Résistance en compression / Resistência á compressão:  $\geq 12,5 \text{ N/mm}^2$

Proporción de componentes / Proportion of components / Proportion de composants / Proporção de componentes : **Cemento/Cement/Ciment/Cimento:17%. Áridos/Aggregates/Agrégats/Árido: 83%. Materia Orgánica/Organic Material/Materielle Organique / Matéria Orgânica: < 0,1%**

Contenido en cloruros / Contents of chlorides / Teneur en chlorures / Conteúdo de cloreto :  $\leq 0,01\%$

Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu / Reacção ao fogo: **Clase A1/Class A1.**

Absorción de agua / Water Absorption / Absorption d'eau / Absorção de água:  $\leq 1 \text{ Kg/m}^2 \text{ min}^{0.5}$

Permeabilidad al vapor de agua / Water vapour permeability / Perméabilité à la vapeur d'eau ( $\mu$ ): **15/35**

Emisión de Sustancias Peligrosas / Emission of dangerous substances / Émissions de substances dangereuses / Émissions de substances dangereuses: ver ficha de seguridad / see MSDS / reportez-vous à la fiche signalétique du produit / consultar ficha de segurança



Jose Manuel González López

Director General

Almería 1 de Abril del 2022