

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

### Nº: 212050

1. Producto: Adhesivo Cementoso **C2TES1 APLICACER FLEX GRIS**.
2. Fabricante: **CEMENTOS CAPA, S.L.**, con domicilio en: Muelle Cierre de Ribera-Poniente, s/n. Puerto de Almería, 04002 Almería (España).
3. Uso Previsto: **adhesivos para baldosas cerámicas, porcelánico, mármol y piedra natural. Colocación en paredes-suelos en interior y exterior.**
4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones: **3**.
5. Organismo notificado:
  - Nombre y nº: **CEMOSA nº 1377 (Málaga)**.
  - Tarea realizada: **Ensayos iniciales de tipo** por el sistema 3.
  - Certificado de ensayos iniciales de tipo, **nº 78767**, de fecha: **Marzo/2004**.
6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase A1	EN 12004:2007+A1:2012
Adherencia (C): - Adherencia inicial - Adherencia temprana	≥ 1 N/ mm <sup>2</sup> NPD	
Adherencia a 30 minutos (E)	≥ 0,5 N/ mm <sup>2</sup>	
Durabilidad contra el clima/la acción del envejecimiento térmico: - Adherencia tras envejecimiento térmico	≥ 1 N/ mm <sup>2</sup>	
Durabilidad contra el agua/acción de la humedad: - Adherencia tras inmersión en agua	≥ 1 N/ mm <sup>2</sup>	
Durabilidad contra los ciclos de hielo-deshielo: - Adherencia a tracción tras ciclos de hielo-deshielo	≥ 1 N/ mm <sup>2</sup>	
Determinación del deslizamiento (T)	≤ 0,5 mm	
Determinación de la deformación transversal (S)	≥ 2,5 mm < 5mm	
Emisión sustancias peligrosas	Ver Ficha de Seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante:



aplica  
**CAPA**  
 Cementos CAPA, S.L.

Fdo.: **José Manuel González López**  
 Director General  
 Almería, 1 de Abril de 2022