

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº: 251010

1. Producto: Mortero para revoco de uso general GP-CS III-W2 **APLICAREV CAPAFINA BLANCO**.
2. Fabricante: **CEMENTOS CAPA, S.L.**, con domicilio en: Muelle Cierre de Ribera-Poniente, s/n. Puerto de Almería, 04002 Almería (España).
3. Uso Previsto: **Mortero revoco/enlucido, para exteriores e interiores, utilizado para terminación de muros, pilares y tabiques.**
4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones: **4**.
5. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase A1	EN 998-1:2018
Absorción de agua	$\leq 0.2 \text{ Kg/m}^2 \text{ min}^{0.5}$	
Permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento	NPD	
Permeabilidad al vapor de agua	$\leq 5 (\mu)$	
Adhesión	$\geq 0.3 \text{ N/mm}^2$ FP:B	
Adhesión después de ciclos climáticos de acondicionamiento	NPD	
Conductividad térmica/densidad	0,47 W/mK (valor tabulado)	
Conductividad térmica	NPD	
Durabilidad del mortero para revoco monocapa OC	NPD	
Durabilidad para todos los morteros de revoco/enlucido, excepto para el mortero OC	NPD	
Emisión sustancias peligrosas	Ver Ficha de Seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante:




 aplica
CAPA
 Cementos CAPA, S.L.

Fdo.: **José Manuel González López**
 Director General
 Almería, 1 de Abril de 2022