



CEMENTOS CAPA, S.L.
Muelle Cierre de Ribera-Poniente, s/n.
Puerto de Almería, 04002 Almería
(ESPAÑA/SPAIN)
Fábrica de producción nº1

**UNE- EN 1504-2
24**

APLICAFLOOR PUA COLD CLEAR - 541008 (A) / 541009 (B)

**PRODUCTO PARA PROTECCIÓN SUPERFICIAL. REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN.
SURFACE PROTECTION PRODUCT. PROTECTIVE COATING AGAINST PENETRATION.
PRODUIT DE PROTECTION DE SURFACE. REVETEMENT DE PROTECTION CONTRE LA PENETRATION.
REVESTIMENTO DE PROTEÇÃO À PENETRAÇÃO. PRODUTO PARA PROTEÇÃO CONTRA A PENETRAÇÃO**

- 1.- Permeabilidad al vapor de agua / Permeability to water vapour / Permèabilité á la vapeur l'eau / Permeabilidade ao vapor de água: Clase I (Sd < 5 m)
- 2.- Determinación de la adherencia / Adhesion / Adhérence / Resultados de adherencia: $\geq 1,5$ Mpa
- 3.- Permeabilidad al agua y absorción capilar / Apillary absorption and water permeability / Permèabilité á l'eau et absortion capillaire / Permeabilidade á água e absorçao capilar: $W \leq 0,1$ kg/m²h^{0,5}
- 4.- Permeabilidad al CO₂ / Permeability to CO₂ / Permèabilité au CO₂/ Permeabilidade ao CO₂: Sd > 50 m.
- 5.- Reaccion al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu / Reação ao fogo: Clase F

Emisión de Sustancias Peligrosas/Emission of dangerous substances/Émissions de substances dangereuses/Emissões de substâncias perigosas: conforme con 5.3.



Jose Manuel González López
Director General
Almería 20 de mayo de 2024