



aplica Quitacemento

LIMPIADOR DE RESTOS DE CEMENTO

- Limpieza de residuos cementosos
- Diluible en agua

DESCRIPCIÓN

aplica Quitacemento, es un preparado para eliminar restos de cemento, yeso y pintura. Fácil aplicación. Producto monocomponente. Producto corrosivo.

APLICACIONES

Especialmente estudiado para eliminar restos de cemento pavimentos y revestimientos.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Verificar siempre que la superficie a tratar es resistente a los ácidos.
- Producto corrosivo, por lo que debe manipularse con las debidas precauciones.
- No ingerir.
- En caso de contacto con los ojos o piel, lavar inmediatamente con abundante agua.
- Preservar de las bajas temperaturas y de la exposición directa al sol.
- Almacenamiento 1 año en su envase original.

MODO DE EMPLEO



- 1 Aplicar **aplica Quitacemento**, sin diluir o diluido con agua.
- 2 Verter el contenido sobre la mancha y frotar con un cepillo.
- 3 Posteriormente limpiar con abundante agua para eliminar restos de producto.
- 4 Verificar que la superficie a tratar es resistente al **aplica Quitacemento**, antes de aplicar el producto.
- 5 No utilizar sobre mármol, piedra caliza o terrazo.

aplica Quitacemento

LIMPIADOR DE RESTOS DE CEMENTO

PRESENTACIÓN

aplica Quitacemento se presenta en cajas de 10 envases de plástico de 1l y cajas de 4 envases de plástico de 5 l.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Producto líquido
Viscosidad (a 24°C)	similar al agua
Densidad	1,3 ± 0,03 kg/l
pH	ácido
Rendimiento	dependiendo de la superficie a tratar

NOTA

Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han obtenido en condiciones normales de laboratorio, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra. Dado que las condiciones de aplicación no son controlables por nuestra parte, la información de esta ficha no implica responsabilidad de la empresa.