



CEMENTOS CAPA, S.L.
Muelle de Cierre de Ribera-Poniente, s/n.
Puerto de Almería 04002 Almería.
(ESPAÑA/SPAIN/ESPAGNE/ESPANHA)

EN 998-18

07

253010 -UFI:U7H0-J0RX-0000-USUU

**MORTERO PARA REVOCO MONOCAPA / ONE-COAT RENDERING MORTAR /
MORTIER D'ENDUIT MONOCOUCHE / ARGAMASSA DE REBOCO**

OC-CS III-W2

Mortero de revoco-enlucido, para exteriores, utilizado para terminación de muros, pilares y tabiques / Rendering and plastering mortar, for outdoor, used for finishing of walls, pillars and walls / Mortier d'enduit, extérieur, utilisé pour la finition de les murs, les colonnes et les partitions / Argamassa de estuque, para exterior e interior, para acabamento de paredes, pilares e divisórias

Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu / Reacção ao fogo: **Clase A1/Class A1/Classe A1.**

Absorción de agua / Water Absorption / Absorption d'eau / Absorção de água: **$\leq 0,2 \text{ Kg/m}^2 \text{ min}^{0.5}$**

Permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento (después de 48h) / Water permeability after weathering cycles (after 48h) / Perméabilité à l'eau à l'issue de cycles de conditionnement (après 48h) / Permeabilidade à água após ciclos climáticos (após 48h): **$\leq 1 \text{ ml/cm}^2$**

Permeabilidad al vapor de agua / Water vapour permeability / Perméabilité à la vapeur d'eau / Permeabilidade ao vapor de água (μ): **≤ 16**

Adhesión / Adhesion / Adhérence / Aderência: **$\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$ FP:AB**

Conductividad térmica/densidad / Thermal conductivity/density / Conductivité thermique/densité / Condutibilidade térmica: **0,47 W/mK (valor tabulado/tabulated value/valeur pondérée/valor tabelado)**

Emisión de Sustancias Peligrosas / Emission of dangerous substances / Émissions de substances dangereuses / Emissões de substâncias perigosas: ver ficha de seguridad / see MSDS / reportez-vous à la fiche signalétique du produit / consultar ficha de segurança.



Jose Manuel González López

Director General

Almería 14 de mayo del 2025