



CEMENTOS CAPA, S.L.
Muelle Cierre de Ribera-Poniente, s/n.
Puerto de Almería, 04002 Almería.
(ESPAÑA/SPAIN/ESPAGNE).

EN 998-1

06

252301 - UFI: XUE0-D0ET-E005-A7J1

**MORTERO PARA REVOCO DE USO GENERAL / GENERAL PURPOSE
RENDERING MORTAR / MORTIER D'ENDUIT D'USAGE GÉNÉRAL /
ARGAMASSAS DE REBOCO DE USO GERAL / ARGAMASSA PARA REVOCO DE
USO GERAL**

GP-CS III-W0

Mortero de revoco-enlucido, para exteriores e interiores, utilizado para terminación de muros, pilares y tabiques / Rendering and plastering mortar, for outdoor and indoor, used for finishing of walls, pillars and walls / Mortier d'enduit, extérieur et intérieur, utilisé pour la finition de les murs, les colonnes et les partitions / Argamassa de estuque, para exterior e interior, para acabamento de paredes, pilares e divisórias

Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu / Reacção ao fogo: **Clase A1/Class A1**


Absorción de agua / Water Absorption / Absorption d'eau / Absorção de água: **$\leq 0,8 \text{ Kg/m}^2 \text{ min}^{0,5}$**

Permeabilidad al vapor de agua / Water vapour permeability / Perméabilité à la vapeur d'eau / Permeabilidades ao vapor de agua (μ): **$\leq 30 (\mu)$**

Adhesión / Adhesion / Adhérence / Aderência: **$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ FP:A**

Conductividad térmica/densidad / Thermal conductivity/density / Conductivité thermique/densité / Condutibilidade térmica/densidade: **0,67 W/mK (valor tabulado/tabulated value/valeur pondérée/valor tabelado)**

Emisión de Sustancias Peligrosas / Emission of dangerous substances / Émissions de substances dangereuses / Émissions de substances dangereuses: ver ficha de seguridad / see MSDS / reportez-vous à la fiche signalétique du produit / consultar ficha de segurança



Jose Manuel González López

Director General

Almería 14 de mayo del 2025.