aplica

CE

CEMENTOS CAPA, S.L.
Muelle Cierre de Ribera-Poniente, s/n.
Puerto de Almería, 04002 Almería.
(ESPAÑA/SPAIN/ESPAGNE).

EN 998-1
16
259301- UFI: T110-Y0KN-S00E-RCQE

MORTERO PARA REVOCO DE USO GENERAL / GENERAL PURPOSE RENDERING MORTAR / MORTIER D´ENDUIT D´USAGE GÉNÉRAL / ARGAMASSAS DE REBOCO DE USO GERAL / ARGAMASSA PARA REVOCO DE USO GERAL

GP-CS IV-W2

Mortero de revoco-enlucido, para exteriores e interiores, utilizado para terminación de muros, pilares y tabiques / Rendering and plastering mortar, for outdoor and indoor, used for finishing of walls, pillars and walls / Mortier d´enduit, extérieur et intérieur, utilisé pour la finition de les murs, les colonnes et les partitions / Argamassa de estuque, para exterior e interior, para acabamento de paredes, pilares e divisórias

Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu / Reacçao ao fogo: **Clase A1/Class A1**

Absorción de agua / Water Absorption / Absorption d´eau / Absorçao de água: **≤ 0,2 Kg/m^2 min $^{0.5}$**

Permeabilidad al vapor de agua / Water vapour permeability / Perméabilité à la vapeur d´eau / Permeabilidades ao vapor de agua (μ): **≤ 8 (μ)**

Adhesión / Adhesion / Adhérence / Aderência: **≥ 0,45 N/mm^2 FP:A**

Conductividad térmica/densidad / Thermal conductivity/density / Conductivité thermique/densité / Condutibilidade térmica/densidade: **0,67 W/mK (valor tabulado/tabulated value/valeur pondérée/ valor tabelado)**

Emisión de Sustancias Peligrosas / Emission of dangerous substances / Émissions de substances dangereuses / Émissions de substances dangereuses: ver ficha de seguridad / see MSDS / reportez-vous à la fiche signalétique du produit / consultar ficha de segurança

Jose Manuel González López

Director General

Almería 14 de mayo del 2025