

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº: 253010

1. Producto: Mortero para revoco monocapa OC-CS III-W2 **APLICAREV MONOCAPA RM.**
2. Fabricante: **CEMENTOS CAPA, S.L.**, con domicilio en: Muelle de Cierre de Ribera-Poniente, s/n. Puerto de Almería, 04002 Almería (España).
3. Uso Previsto: **Mortero revoco/enlucido, para exteriores, utilizado para terminación de muros, pilares y tabiques.**
4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones: **4.**
5. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase A1	EN 998-1:en vigor.
Absorción de agua	$\leq 0.2 \text{ Kg/m}^2 \text{ min}^{0.5}$	
Permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento	$\leq 1 \text{ ml/cm}^2$ (después de 48h)	
Permeabilidad al vapor de agua	$\leq 16 (\mu)$	
Adhesión	NPD	
Adhesión después de ciclos climáticos de acondicionamiento	$\geq 0.4 \text{ N/mm}^2$ FP:AB	
Conductividad térmica/densidad	0,47 W/mK (valor tabulado)	
Conductividad térmica	NPD	
Durabilidad del mortero para revoco monocapa OC	NPD	
Durabilidad para todos los morteros de revoco/enlucido, excepto para el mortero OC	NPD	
Emisión sustancias peligrosas	Ver Ficha de Seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el reglamento (UE) Nº305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante:



Fdo.: **José Manuel González López**
Director General
Almería, 14 de mayo de 2025.